



## FICHA TÉCNICA

### Central de Dilución - Caudal 4 Lt/min.



#### Características Técnicas:

Material: Plástico ABS  
Color: Blanco  
Dimensiones: 170 x 360 x 155 mm  
Antirretorno membrana flexible  
Presión de trabajo: 1,5 a 6 bar  
Temperatura máxima: 65 °C  
Caudal: 4 l/min  
Bolsas flexibles 2 Lt- 800 ml  
Packaging: Caja unitaria

#### Propiedades:

Sistema exclusivo de SUCITESA. Dosificación precisa y segura. Se obtiene la dilución lista para el uso. Especial para el llenado de botellas. Conexión a la red de agua. Mediante boquillas calibradas. Gran resistencia química. Garantiza un máximo ahorro y rendimiento.

#### Modo empleo:

Seguir las instrucciones suministradas con el equipo. Colocar el chicle adecuado según la dilución y los productos deseados. Colocar la bolsa del producto hasta oír "click". Colocar la botella del producto al uso. Accionar el pulsador. Retirar el envase.



# FICHA TÉCNICA

## Central de Dilución - Caudal 4 Lt/min.

### Instalación / Montaje:

1. Con este equipo se suministran los procedimientos correctos para la instalación del diluidor.
2. NO INSTALAR cerca de superficies calientes o zonas expuestas a vapores químicos.
3. Este equipo está diseñado para instalarse en zonas a presión atmosférica.
4. En áreas con presión diferente a la atmosférica, consultar con los responsables técnicos de SUCITESA.
5. SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANIPULACION de los productos SUCITESA
6. Nunca utilizar el equipo sin colocar el envase receptor.
7. La unidad se suministra con un dispositivo interno de prevención contra la contaminación de aguas potables conforme a las normas UNE-EN 1717 y UNE-EN 14452
8. El sistema de fijación exclusivo y el diseño de componentes integrados simplifica la instalación y puesta en marcha del equipo

**Seguir las instrucciones facilitadas con los diferentes sistemas de fijación EASYMIX KIT (con o sin bandeja)**

*Carefully follow the instructions provided with the different Easymix Kit fixing systems (with or without tray).*

<b>Conexión de suministro de agua / Water connection</b>	Desde la derecha o izquierda <i>From both sides: right or left</i>
<b>Tipo Conexión / Connection type</b>	3/4" macho GAS <i>3/4" male GAS</i>
<b>Tipo de Desconexión / Dis-connection type</b>	Membrana Flexible <i>Flexible Membrane</i>
<b>Caudal / Flow</b>	4 L/min
<b>Sistema Actuación / Working system</b>	Pulsador <i>Push button</i>
<b>Sistema modular / Modular system</b>	Posibilidad de ampliar número de centrales <i>You can install as many equipment's as needed products</i>