

Abrillantador máquina lavavajillas. Aguas duras.

Propiedades:

Facilita un secado rápido y uniforme. Brillo sin huellas. Evita las marcas y los cercos del agua al secar. Acelera el escurrido. Dureza del agua: hasta 45° HF. Adecuado también como abrillantador de hornos de convección autolimpiables.

Modo empleo:

USO AUTOMÁTICO. Equipos de dosificación conectados a la maniobra de la máquina. Dosis: 0,2-0,5 ml/litro en el aclarado final. Temperatura óptima de enjuague: 80-90 °C. Como abrillantador de hornos de convección autolimpiables, siga las instrucciones del fabricante del horno.



Formatos
ventas:

5-10-20 l

Aplicaciones:**Indicado para:**

Lavavajillas industriales. Hornos de convección autolimpiables.

Establecimientos:

Industria alimentaria. Cocinas profesionales. Catering. Restaurantes. Bares y cafeterías. Centros sanitarios. Residencias geriátricas. Centros educativos.

Dosis:

Lavado vajilla máquina



Hornos de convección autolimpiables



0,2-0,5 ml/l



0,2-0,5 ml/l



Según
instrucciones

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Azul
Olor:	Característico
Densidad:	1,00+-0,01
pH:	3

Acreditaciones:**Composición cualitativa:**

Acidos orgánicos. Agua. Colorantes. Tensioactivos. Disolventes.

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.