



## Equipo de rociado. Productos ácidos.

**Características Técnicas:**

Boquilla: específica por producto  
 Conexión a la red de agua  
 Presión agua: 1,5-8 bar  
 Dosifica 1 producto  
 Especial productos ácidos

**Propiedades:**

Dilución automática del producto. Salida en forma de spray. Facilita la limpieza, el enjuague y la desinfección.

**Modo empleo:**

Introducir el tubo de aspiración en la bombona de producto. Abrir la toma de agua y dirigir la lanza hacia la superficie. Aclarado: sacar el tubo de aspiración del producto y aclarar la superficie. Al finalizar, cerrar la toma de agua y sacar la presión de agua del equipo. Si el equipo no va a ser usado durante un largo periodo de tiempo, proceder a enjuagar con agua abundante. La presión del agua y la viscosidad del producto pueden variar el porcentaje de dilución de la tabla adjunta.



## Equipo de rociado. Productos ácidos.

## Instalación / Montaje:

1. Este accesorio deberá ser instalado por personal especializado que debe asegurarse que la instalación cumple con la normativa local sobre seguridad
2. Fijar el sistema a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados
3. Conectar la toma de agua de red mediante manguera de presión con rosca macho 1/2"
4. Montar boquilla correspondiente en la parte superior del tubo de aspiración de producto según dosificación deseada
5. Conectar la manguera de descarga con la lanza pulverizadora
6. Colocar el filtro en el extremo del tubo de aspiración de producto

COLOR / COLOUR	CONCENTRACION CONCENTRATION
Ensayos efectuados con agua a presión dinámica de 3 bar	
NARANJA / ORANGE	1,0%
MALVA / MAUVE	2,0%
NEGRO / BLACK	2,5%
VERDE OSCURO / DARK GREEN	3,0%
AMARILLO / YELLOW	3,5%
AZUL INTENSO / DEEP BLUE	5,5%
ROSA / PINK	7,0%
VERDE CLARO / GREEN LIGHT	11,0%
BLANCO / WHITE	14,5%
AZUL / BLUE	18,0%
VIOLETA / VIOLET	20,5%
GRIS / GREY	22,0%
BEIGE / BEIGE	22,50%