



Equipo de espumado-rociado-aclarado.

**Características Técnicas:**

Material: Acero inoxidable
 Dimensiones: 600 x 1100 x 700 mm
 Equipo móvil - Aire comprimido
 Boquilla: específica por producto
 Conexión a la red de agua
 Presión agua: 2-5 bar
 Dosifica 2 productos

Propiedades:

Dilución automática del producto. Salida en forma de spray / espuma. Permite aclarado posterior con agua.

Modo empleo:

Aplicación de producto en espuma: abrir la válvula de producto a dosificar y la válvula de entrada de agua de red. Dirigir el chorro hacia la superficie a tratar. Regular la presión de aire hasta obtener un caudal de espuma constante. La presión de aire debe ser siempre inferior a la presión de agua. La presión de aire debe ser siempre inferior a la presión de agua.
 Aclarado: cerrar las válvulas de producto y de aire y abrir la válvula de aclarado. Producto pulverizado: abrir la válvula del producto y mantener cerradas las de aire y enjuague.



Equipo de espumado-rociado-aclarado.

Instalación / Montaje:

1. Este accesorio deberá ser instalado por personal especializado que debe asegurarse que la instalación cumple con la normativa local sobre seguridad
2. Conectar la toma de agua de red mediante manguera de presión con rosca macho 1/2"
3. Conectar la manguera de descarga con la lanza espumadora
4. Conectar el aire comprimido
5. Montar boquilla correspondiente en la parte superior del tubo de aspiración de producto según dosificación deseada
6. Colocar el filtro en el extremo del tubo de aspiración de producto
7. Regular la presión de aire comprimido hasta obtener una espuma abundante y seca que se adhiera bien a las superficies

TABLA DE DOSIFICACIÓN DOSED DISPENSING RATE TABLE									
Presión del agua: 2,5 bar Water pressure: 2,5 bar					Manguera 20 metros 20-Metre Hose				
AGUA / WATER		SANIGEN / SANIGEN			AGUA / WATER		SANIGEN / SANIGEN		
INYECTOR PRODUCTO PULVERIZADO SPRAY PRODUCT INJECTOR		INYECTOR PRODUCTO EN ESPUMA FOAM PRODUCT INJECTOR			INYECTOR PRODUCTO PULVERIZADO SPRAY PRODUCT INJECTOR		INYECTOR PRODUCTO EN ESPUMA FOAM PRODUCT INJECTOR		
COLOR DEL CHICLE NOZZLE COLOUR	CAL.	PRESION 2,5 bar Pressure 2,5 bar DILUCION Dilution	CAL.	PRESION 2,5 bar Pressure 2,5 bar DILUCION Dilution	COLOR DEL CHICLE NOZZLE COLOUR	CAL.	PRESION 2,5 bar Pressure 2,5 bar DILUCION Dilution	CAL.	PRESION 2,5 bar Pressure 2,5 bar DILUCION Dilution
ROSA / PINK	0,010	0,50%	0,010	0,50%	MARRON CLARO / LIGHT BROWN	0,035	4,90%	0,035	4,90%
VIOLETA / VIOLET	0,014	0,80%	0,014	0,80%	AZUL / BLUE	0,040	5,50%	0,040	5,50%
TURQUESA / TURQUOISE	0,018	1,50%	0,018	1,50%	BLANCO / WHITE	0,043	6,80%	0,043	6,80%
AMARILLO / YELLOW	0,020	1,80%	0,020	1,80%	ROJO / RED	0,052	8,80%	0,052	8,80%
MARRON OSCURO / DARK BROWN	0,023	2,50%	0,023	2,50%	BEIGE / BEIGE	0,070	10,50%	0,070	10,50%
NARANJA / ORANGE	0,025	2,70%	0,025	2,70%	NEGRO / BLACK	0,098	10,80%	0,098	10,80%
VERDE / GREEN	0,028	3,20%	0,028	3,20%	GRIS / GREY	0,128	10,90%	0,128	10,90%