AQUAGEN®

REMOVEX

FICHA TÉCNICA

Eliminador de óxido. Pasivante.

Propiedades:

Elimina incrustaciones, óxido y suciedad. Protege el metal contra la corrosión. Proporciona un acabado excelente.

Modo empleo:

Dosificar 25-50% de producto en agua. Aplicar por inmersión. Frotar con cepillo o sistema abrasivo similar. Aclarar con agua hasta obtener un pH neutro. La dosificación y tiempo de contacto dependen del estado de la superficie. Sumergir las piezas durante cortos intervalos de tiempo. Repetir la operación, en caso necesario.

Formatos ventas: 5-20 l

Aplicaciones:

Indicado para:

Piezas metálicas.

Establecimientos:

Industrias. Talleres.

Dosis:

Metal resistente pH ácido

250-500 ml/l

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Ambar
Olor:	Característico
Densidad:	1,20+-0,01
pH:	1

Acreditaciones:

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Ácidos inorgánicos. Anticorrosivos. Agua.

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

SUCITESA PROFESSIONAL CLEANING
Comadrán 39 nave A6 · Pl Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
www.sucitesa.com · ventas@sucitesa.com · T. 902 121 411

AENOR Empresa Registrada ER-0283/1997 · AENOR BPF Productos Cosméticos COS-0001/2012 · AENOR Gestión Ambiental GA-2004/0275 · IQNet

Código:	312160
Versión/Fecha:	11 / 01/03/2017
Idioma:	ESP
Página :	1 / 1