



Desengrasante energético. Aditivo para petroleado.

Propiedades:

Elimina grasa y suciedad quemada. Eficaz contra grasa, aceite, carbonilla y pigmentos. Emulsionable en agua.

Modo empleo:

Dosificar el producto puro o diluido en petróleo o gasoil. Aplicar la solución limpiadora del modo habitual. Frotar las zonas más incrustadas o de difícil acceso. Dejar actuar 2-3 minutos. Aclarar con agua. La dosificación y tiempo de contacto dependen del estado de la superficie.



Formatos
ventas:

5-25 l

Aplicaciones:


Indicado para:

Motores y mecanismos. Piezas metálicas.

Establecimientos:

Talleres. Industrias. Instalaciones de lavado de vehículos.

Dosis:



Motores y mecanismos



Según suciedad

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Solventes.

Registros:

Fabricado en U.E.

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Ambar
Olor:	Característico
Densidad:	0,83+-0,02
pH:	--

Acreditaciones:



Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.