AQUAGEN®

CMP

FICHA TÉCNICA

Desengrasante hidrolimpiadoras. Enérgico.

Propiedades:

Elimina la suciedad de origen industrial. Eficaz contra grasa, aceite, carbonilla y pigmentos. Gran poder de arrastre.

Modo empleo:

MAQUINA A PRESION. Dosificar 10-20 % de producto en agua. Aplicar la solución limpiadora del modo habitual. Dejar actuar 2-3 minutos. Aclarar con agua a presión. Evitar que el producto se seque sobre la superficie antes de aclarar.

Formatos ventas: 5-20 l

Aplicaciones:

Indicado para:

Superfices resistentes a pH alcalino. Suelos. Paredes. Mesas de trabajo. Utensilios y equipos.

Establecimientos:

Industrias. Talleres. Gasolineras y estaciones de servicio. Automoción. Almacenes.

Dosis:

Suelo industrial

Taller

Gasolineras

100-200 ml/l

100-200 ml/l

100-200 ml/l

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Azul
Olor:	Característico
Densidad:	1,05+-0,01
pH:	13

Acreditaciones:

Composición cualitativa:

Alcalis inorgánicos. Tensioactivos. Disolventes. Anticorrosivos. Secuestrantes. Colorantes. Conservantes. Agua.

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

SUCITESA PROFESSIONAL CLEANING
Comadrán 39 nave A6 · Pl Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
www.sucitesa.com · ventas@sucitesa.com · T. 902 121 411

AENOR Empresa Registrada ER-0283/1997 · AENOR RPF Productos Cosméticos COS-0001/2012 · AENOR Gestión Ambiental GA-2004/0275 · IQNet

Código:	312930
Versión/Fecha:	11 / 01/03/2017
Idioma:	ESP
Página :	1 / 1