ADIGEN®

L

FICHA TÉCNICA

Limpiador desincrustante. Quitacementos.

Propiedades:

Elimina los restos de cemento, manchas de cal, salitre y suciedad ambiental. Eficaz contra manchas de óxido. Limpia las juntas de las baldosas. Disuelve restos de cemento.

Modo empleo:

Dosificar 25-50% de producto en agua. Aplicar la solución limpiadora del modo habitual. Frotar con cepillo o sistema abrasivo similar. Aclarar con agua hasta obtener un pH neutro. La dosificación y tiempo de contacto dependen del estado de la superficie.

Formatos ventas: 5-20 l

Aplicaciones:

Indicado para:

Suelos. Materiales resistentes a los ácidos. Granito, pizarra, gres, cerámica, gresite y terracota resistente. No utilizar sobre mármol, piedra caliza o pavimentos de imitación sensibles a los ácidos.

Establecimientos:

Construcción.

Dosis:

Pavimentos y fachadas



Piscinas

Maquinaria construcción

250-500 ml/l

250-500 ml/l

250-500 ml/l

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Azul
Olor:	Característico
Densidad:	1,07+-0,01
pH:	1

Acreditaciones:

Composición cualitativa:

Ácidos inorgánicos. Tensioactivos. Colorantes. Perfumes. Agua.

Registros:

Fabricado en U.E (España)

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

SUCITESA PROFESSIONAL CLEANING
Comadrán 39 nave A6 · Pl Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
www.sucitesa.com · ventas@sucitesa.com · T. 902 121 411

AENOR Empresa Registrada ER-0283/1997 · AENOR BPF Productos Cosméticos COS-0001/2012 · AENOR Gestión Ambiental GA-2004/0275 · IQNet

Código:	313020
Versión/Fecha:	11 / 01/03/2017
Idioma:	ESP
Página :	1 / 1