SOLUGEN®

POLI NOX

FICHA TÉCNICA

Aflojalotodo. Lubricante.

Propiedades:

Permite el desbloqueo de elementos agarrotados. Gran poder de penetración y efecto anticorrosivo. Lubrifica y protege los mecanismos. Evita la fricción y el desgaste. Facilita el deslizamiento y elimina los chirridos.

Modo empleo:

Agitar el envase antes de su aplicación. Pulverizar el producto sobre la superficie. Lubricación: Mover el mecanismo para facilitar la distribución del producto. Desbloqueo: Dejar actuar y proceder a la liberación del elemento bloqueado.

Formatos ventas: 520 ml

Aplicaciones:

Indicado para:

Mecanimos que se deslizan, giran o ruedan.

Establecimientos:

Industrias. Talleres.

Dosis:

Mecanismos bloqueados

Listo para usar

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Producto en aerosol
Color:	Incoloro
Olor:	Característico
Densidad:	-- (N/A)
pH:	--

Acreditaciones:

Composición cualitativa:

Lubricantes. Anticorrosivos. Aceites minerales. Perfumes. Propelentes.

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

SUCITESA PROFESSIONAL CLEANING
Comadrán 39 nave A6 · Pl Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
www.sucitesa.com · ventas@sucitesa.com · T. 902 121 411

AENOR ER Empresa Registrada ER-0283/1997 · AENOR ER BPF Productos Cosméticos COS-0001/2012 · AENOR Gestión Ambiental GA-2004/0275 · IQNet

Código:	314280
Versión/Fecha:	11 / 01/03/2017
Idioma:	ESP
Página :	1 / 1