FICHA TÉCNICA

STOP

Antiespumante.

Propiedades:

Reduce la formación de espuma. Eficaz en todo el rango de pH. Evita que la generación de espuma limite la capacidad de almacenamiento de la máquina de limpieza.

Modo empleo:

Dosificar el producto puro sobre el líquido a tratar. La dosificación depende del nivel de espuma existente.

Formatos ventas: 1 l

Aplicaciones:

Indicado para:

Fregadoras, inyección-extracción, aspiradores de agua, etc.

Establecimientos:

Industrias. Empresas de limpieza. Industria alimentaria.

Dosis:

Limpieza con máquina

Listo para usar

Propiedades físicas y químicas:	
Aspecto:	Líquido opaco
Color:	Blanco
Olor:	Característico
Densidad:	1,00+-0,03
pH:	6

Acreditaciones:

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Siliconas. Conservantes. Agua.

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

SUCITESA PROFESSIONAL CLEANING
Comadrán 39 nave A6 · Pl Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
www.sucitesa.com · ventas@sucitesa.com · T. 902 121 411

AENOR Empresa Registrada ER-0283/1997 · AENOR RPF Productos Cosméticos COS-0001/2012 · AENOR Gestión Ambiental GA-2004/0275 · IQNet

Código:	315212
Versión/Fecha:	11 / 01/03/2017
Idioma:	ESP
Página :	1 / 1