SUCIWAX®

LCM

FICHA TÉCNICA

Lavicera. Fregadoras.

Propiedades:

Limpia y abrillanta. Protege el pavimento y restaura el brillo. No resbala ni marca pisadas. Brillo recuperable.

Modo empleo:

USO CON MÁQUINA. Dosificar 0,5-2% de producto en el depósito del agua limpia. Proceder del modo habitual.

Formatos ventas: 5 l

Aplicaciones:

Indicado para:

Suelos. PVC, caucho, terrazo, mármol, cerámica, baldosas y similares.

Establecimientos:

Centros comerciales. Centros sanitarios. Industria alimentaria. Centros educativos. Instalaciones deportivas. En general, todo tipo de establecimientos gestionados con criterios de Higiene Profesional.

Dosis:

Suelo comercial

Suelo institucional

5-20 ml/l

5-20 ml/l

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido opaco
Color:	Marfil
Olor:	Limón
Densidad:	1,00+-0,01
pH:	6

Acreditaciones:

HACCP

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Ceras naturales. Disolventes. Perfumes. Conservantes. Agua.

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

SUCITESA PROFESSIONAL CLEANING
Comadrán 39 nave A6 · Pl Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
www.sucitesa.com · ventas@sucitesa.com · T. 902 121 411

AENOR Empresa Registrada ER-0283/1997 · AENOR RPF Productos Cosméticos COS-0001/2012 · AENOR Gestión Ambiental GA-2004/0275 · IQNet

Código:	315226
Versión/Fecha:	11 / 01/03/2017
Idioma:	ESP
Página :	1 / 1