SUCIWAX®

MT

FICHA TÉCNICA

Restaurador roto-spray. Suelos encerados.

Propiedades:

Restaura el brillo de zonas deterioradas. Prolonga la duración del tratamiento inicial. Mantenimiento rápido y eficaz. No resbala ni marca pisadas. Mínimo impacto sobre el tránsito de la zona tratada.

Modo empleo:

SISTEMA ROTOSPRAY. Llenar el equipo pulverizador de la rotativa con el producto. Aplicar 10-15 gr/m2 de producto sobre la superficie. Trabajar con la rotativa de alta velocidad provista de un PAD adecuado.

Formatos ventas: 5 l

Aplicaciones:

Indicado para:

Suelos. Baños, aseos y servicios. Terrazo, mármol, cerámica, baldosas y similares. PVC, caucho y también linoleum.

Establecimientos:

Hoteles. Restaurantes. Oficinas. Centros comerciales. Salas públicas y auditorios. Centros sanitarios. Centros educativos. Instalaciones deportivas. En general, todo tipo de establecimientos gestionados con criterios de Higiene Profesional.

Dosis:

Suelo brillante

10-15ml/m2

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido opaco
Color:	Blanco
Olor:	Característico
Densidad:	1,02+-0,01
pH:	8

Acreditaciones:

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Plastificantes. Polímeros. Ceras sintéticas. Disolventes. Siliconas. Conservantes. Agua.

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

SUCITESA PROFESSIONAL CLEANING
Comadrán 39 nave A6 · Pl Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
www.sucitesa.com · ventas@sucitesa.com · T. 902 121 411

AENOR Empresa Registrada ER-0283/1997 · AENOR RPF Productos Cosméticos COS-0001/2012 · AENOR Gestión Ambiental GA-2004/0275 · IQNet

Código:	315920
Versión/Fecha:	11 / 01/03/2017
Idioma:	ESP
Página :	1 / 1