AQUAGEN®

CMS

FICHA TÉCNICA

Desengrasante. Motores y carrocerías.

Propiedades:

Elimina grasa y suciedad requemada. Eficaz contra grasa, aceite, carbonilla y pigmentos. Gran eficacia y acción desengrasante.

Modo empleo:

Dosificar 10-20 % de producto en agua. Aplicar la solución limpiadora del modo habitual. Dejar actuar 2-3 minutos. Aclarar con agua a presión. Evitar que el producto se seque sobre la superficie antes de aclarar. La dosificación y tiempo de contacto dependen del estado de la superficie.

Formatos ventas: 5-25 l

Aplicaciones:

Indicado para:

Lavado con máquina a presión.

Establecimientos:

Instalaciones de lavado de vehículos .

Dosis:

Motores y mecanismos

Vehículos industriales

Suelo institucional

100-200 ml/l

100-200 ml/l

2-5 ml/l

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Ambar
Olor:	Característico
Densidad:	1,13+-0,01
pH:	13

Acreditaciones:

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Secuestrantes. Sales inorgánicas. Agua.

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

SUCITESA PROFESSIONAL CLEANING
Comadrán 39 nave A6 · Pl Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
www.sucitesa.com · ventas@sucitesa.com · T. 902 121 411

AENOR Empresa Registrada ER-0283/1997 · AENOR BPF Productos Cosméticos COS-0001/2012 · AENOR Gestión Ambiental GA-2004/0275 · IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Código:	323092
Versión/Fecha:	11 / 01/03/2017
Idioma:	ESP
Página :	1 / 1